Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Innovación para tu vida

Rotomartillo con SDS plus

PRO GBH 2-26 DRE



Rápida herramienta multiuso para uso diario

Los datos más importantes

Potencia absorbida	800 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	2.7 J
Ø de perforación de concreto, brocas de martillos perforadores	4 – 26 mm

Número de pedido 0 611 253 7E0

Datos técnicos

Datos de rendimiento

Número de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.000 ipm
Velocidad de giro nominal	0 – 900 rpm

Datos adicionales

Potencia absorbida	800 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	2.7 J
Peso	2.9 kg
Portaherramientas	SDS plus

Intervalo de perforación

Ø de perforación de concreto, brocas de martillos perforadores	4 – 26 mm
Rango de aplicación óptimo en concreto, brocas de martillos perforadores	8 – 16 mm

Información de ruido/ vibración

Taladrado con percusión en concreto

Valor de vibraciones generadas ah	16.5 m/s²
Tolerancia K	1.5 m/s²

Cincelar en concreto

Valor de vibraciones generadas ah	12.1 m/s²
Tolerancia K	1.5 m/s²

Ventajas:

- Ejecución rápida del trabajo gracias al avance rápido de perforación y al elevado rendimiento del cincelado, con motor de 800 W y 2,7 J de potencia de percusión
- Fiable, resistente y duradero gracias a los componentes de alta calidad
- Numerosas posibilidades de aplicación con parada de giro para los trabajos de cincelado



Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: https://www.bosch-professional.com/pe/es/wac/