Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

BOSCH
Innovación para tu vida

Rotomartillo con SDS plus

PRO GBH 4-32 DFR



Robustez combinada con durabilidad y excelente rendimiento en la gama SDS plus

Los datos más importantes

Potencia absorbida	900 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	4.2 J
Ø de perforación de concreto, brocas de martillos perforadores	6 – 32 mm

Número de pedido 0 611 332 1E0

Datos técnicos

Datos de rendimiento

Número de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 3.600 ipm

Datos adicionales

Potencia absorbida	900 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	4.2 J
Peso	4.7 kg
Portaherramientas	SDS plus
Velocidad de giro nominal	0 – 800 rpm

Intervalo de perforación

Ø de perforación de concreto, brocas de martillos perforadores	6 – 32 mm
Rango de aplicación óptimo en concreto, brocas de martillos perforadores	14 – 25 mm

Información de ruido/ vibración

Taladrado con percusión en concreto

Valor de vibraciones generadas ah	12.7 m/s²
Tolerancia K	1.5 m/s²

Cincelar en concreto


Valor de vibraciones generadas ah	11.4 m/s²
Tolerancia K	1.5 m/s²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Con una energía de impacto de 4,2 J, el motor de 900 W brinda un gran rendimiento de cincelado
- Duradero gracias al diseño metálico de la carcasa del mecanismo
- Control de vibración para trabajar sin esfuerzo ni paradas durante mucho tiempo



Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: https://www.bosch-professional.com/pe/es/wac/