Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Innovación para tu vida

Taladro con núcleo magnético

PRO GBM 50-2

Preciso, eficiente y cómodo: la solución ideal para taladrar en metal

Los datos más importantes

Potencia absorbida	1,200 W
Diámetro de perforación en acero	50 mm

Número de pedido 0 601 1B4 0E0

Datos técnicos

Datos adicionales

Potencia absorbida	1200 W
Portabrocas	MT 2 – DIN 228
Voltaje, eléctrico	220–220 V
Velocidad en vacío, 1.ª velocidad	50 – 250 rpm
Velocidad en vacío, 2.ª velocidad	100 – 510 rpm
Peso	14.7 kg
Rosca de conexión del rotor de taladrar	MT 2 – DIN 228

Intervalo de perforación

Diámetro de perforación en acero	50 mm

Ventajas:

- Cómodo, duradero, muy eficiente y seguro: La tecnología láser ayuda a establecer el objetivo de forma rápida; su potente motor permite un perforado duradero, eficiente y preciso, y el sistema de desconexión de alimentación evita las descargas eléctricas
- Ideal para perforación de núcleo de metal resistente: La alta fuerza magnética proporciona un fuerte soporte a la perforación
- Sistema HMI inteligente: Alarma de mantenimiento preventivo (cambio de escobillas de carbón) y testigo de alerta de carga para una mayor vida útil de la herramienta

Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: https://www.bosch-professional.com/pe/es/wac/