# Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Innovación para tu vida

Rectificadora

# PRO GGS 28 CE




Adecuada para tareas básicas y universales en la categoría de las amoladoras rectas

## Los datos más importantes

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida | 650 W |
| Velocidad en vacío | 10.000 – 30.000 rpm |
| Peso | 1.4 kg |

**Número de pedido** 0 601 220 1E0

# Datos técnicos

## Datos adicionales

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida | 650 W |
| Velocidad en vacío | 10.000 – 30.000 rpm |
| Voltaje, eléctrico | 220 V |
| Diámetro del cuello del rotor | 43 mm |
| Peso | 1.4 kg |
| Diámetro máx. de muela abrasiva | 50 mm |
| Salida de potencia | 380 W |
| Diámetro máx. de boquilla de sujeción | 8 mm |
| Tamaño de llave inglesa de la tuerca de seguridad | 19 mm |
| Tamaño de llave inglesa del rotor de rectificado | 19 mm |
| Interruptor | Interruptor bloqueable |

# Información de ruido/ vibración

## Lijado de superficies de hasta Ø 25

| | |
|---|---|
| Valor de vibraciones generadas ah | 3 m/s² |
| Tolerancia K | 1.5 m/s² |

## Lijado de superficies de hasta Ø 50

| | |
|---|---|
| Valor de vibraciones generadas ah | 8 m/s² |
| Tolerancia K | 1.5 m/s² |

## Ventajas:

- Capacidades de selección del número de revoluciones combinadas con su forma compacta y ergonómica que permiten un trabajo versátil
- Motor de 650 W y función de arranque suave que garantizan un rápido progreso al trabajar
- Mayor protección del usuario gracias a la función KickBack Control




Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: https://www.bosch-professional.com/pe/es/wac/