Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Innovación para tu vida

Detector de temperatura

PRO GIS 500



Pulsar y listo. Temperatura en mano.

Los datos más importantes

Exactitud de medición IR	± 1,8 °C
Óptica	12:1
Diodo láser	Clase de láser 2, 635 nm

Número de pedido 0 601 083 4G0

Datos técnicos

Datos adicionales

Exactitud de medición IR	± 1,8 °C
Aplicación de medición	Medición de la temperatura de un punto
Óptica	12:1
Diodo láser	Clase de láser 2, 635 nm
Fuente de alimentación y autonomía	2 pilas de 1,5 V LR6 (AA)
Peso	0.22 kg
Temperatura de servicio	-5 – 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C
Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto)	171 x 101 x 54 mm
Rango de medición	Temperatura superficial, de -30 °C a +500 °C
Exactitud de la medición (habitual)	Temperatura superficial, -30 °C ≤ t ≤ -10 °C: ±(1,8 °C + 0,1 x |t| °C), -10 °C < t < 0 °C: ±2,8 °C, 0 °C ≤ t < 100 °C: ±1,8 °C, 100 °C ≤ t ≤ 500 °C: ±1,8 %

Ventajas:

- Fácil: resultados de medición inmediatos con tan solo pulsar un botón y selección de 3 grados de emisividad para medir con más precisión
- Tamaño compacto: fácil de transportar gracias al diseño ergonómico de la carcasa con una funda de transporte
- Versátil: amplio rango de medición de temperatura para condiciones extremas con una función de medición continua manteniendo presionado un botón



Puede variar en función de las condiciones de uso. Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: https://www.bosch-professional.com/pe/es/wac/