Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Innovación para tu vida

Taladro de percusión inalámbrico

PRO GSB 120-LI

Flexibilidad y precio óptimos

Los datos más importantes

Torque (blando/duro/máx.)	14/30/- Nm
Velocidad de giro sin carga (1.ª/2.ª velocidad)	0 – 400 / 0 – 1.500 rpm

Número de pedido 0 601 9G8 1E0

Datos técnicos

Datos adicionales

Torque (blando/duro/máx.)	14/30/- Nm
Velocidad de giro sin carga (1.ª/2.ª velocidad)	0 – 400 / 0 – 1.500 rpm
Niveles de torque	20+2
Tipo de batería	Iones de litio
Número de impactos máx.	22,500 ipm
Capacidad mín./máx. del portabrocas	0,8 / 10 mm
Peso sin batería	0.9 kg

Información de ruido/vibración

Taladrar en metal

Valor de vibraciones generadas ah	1.5 m/s²
Tolerancia K	1.4 m/s²

Perforación con percusión en mampostería

Valor de vibraciones generadas ah	10.2 m/s²
Tolerancia K	1.5 m/s²

Atornillar

Valor de vibraciones generadas ah	1.5 m/s²
Tolerancia K	0.8 m/s²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Potencia y flexibilidad en tareas de atornillado y taladrado
- Caja de engranajes de dos velocidades para una mayor productividad y un torque excelente
- Protección electrónica de celdas ECP para una vida útil más prolongada de la batería y mayor durabilidad

Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: https://www.bosch-professional.com/pe/es/wac/