Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Innovación para tu vida

Taladro percutor atornillador

PRO GSB 16 RE



Un perforador que define un nuevo estándar: mayor rendimiento y eficacia

Los datos más importantes

Potencia absorbida	750 W
Diámetro de perforación en madera	25 mm
Diámetro de perforación en concreto	16 mm

Número de pedido 0 601 228 1E1

Datos técnicos

Datos adicionales

Potencia absorbida	750 W
Velocidad en vacío, 1.ª velocidad	0 – 3.250 rpm
Peso	1,8 kg
Número de impactos con velocidad en vacío	0 – 48.500 ipm
Torque de giro nominal	2,1 Nm
Capacidad mín./máx. del portabrocas	1,5 – 13 mm

Intervalo de perforación

Diámetro de perforación en madera	25 mm
Diámetro de perforación en concreto	16 mm
Diámetro de perforación en acero	12 mm

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Robusta carcasa de engranaje tubular y carcasa de motor en diseño de abrazadera de fijación para ambientes de trabajo difíciles
- Potente motor de 750 W que satisface las más variadas necesidades profesionales
- Diseño ergonómico compacto para un uso sin fatiga

HEAVY DUTY

Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: https://www.bosch-professional.com/cl/es/wac/